
投射光	指示方式 (鉛直または水平)	指示精度	********* 大矩	鉛直指示範囲	質量	本機寸法	標準付属品		
光源/光出力	波長(nm)	ライン幅	/制動方式	11小作反	直角精度	(レーザー光による) 範囲外の警告方法)	(kg) (乾電池含)	(径×高さmm)	1水 十 13 /角 加
緑色半導体レーザー (下部スポット光:赤色半導体レーザー) /2.5mW以下(レーザー安全基準クラス2M)	515 (下部スポット光: 650	2.5mm (10m)	ジンバル機構による 自動指示/ マグネットダンパー式	±1mm (10m)	90°± 0.01°	±2° (消灯)	1.3	87×230 (突出部を除く)	アルカリ乾電池(単3:4本) 収納ケース・肩掛けベルト レーザー透視メガネ

## 別販売品

部品番号

価 格




#### グリーンレーザー専用タイプ グリーンレーザーで屋外や明るい現場で、 レーザー光の素早い位置合わせが可能! 受光距離 25m 寸 法 高さ140×幅56×奥行35mm 質 量 150g (乾電池含む)

TK00LDG101

23,500円(近日発売予定)







名	称	●エレベータ三朋	却(下部レーザースポッ	ト光投射可能)				
特	長	微調整無し雲台のコンパクトタイプ	微調整付雲台のコンパクトタイプ	丈夫さを追求した	スタンダードタイプ	軽天作業に便利		
墨出した光が、雲かり、雲が、雲が、雲が、雲が、雲が、雲が、雲が、雲が、雲が、雲が、雲が、雲が、雲が、	ーザー 計台より	下KOLM1201 14.200円 ※TKOOLM4001に 使用可				高さ約3mまで調整可能。		
部品	番号	TK00LM1001	TK00LM1501	TK00LM4000	TK00LM4001	TK00LM5030		
価	格	7,400円(収納袋付)	21,000円(収納袋付)	39,700円(収納袋付)	13,200円(収納袋付)	17,900円(収納袋付)		
高さ	調整	400~1,140mm	434~1,174mm	632~1,345mm	670~1,800mm	790~2,870mm		
三脚	ネジ	W5/8						



- ■受光距離 5~10m(水平ライン光)※ ■受光精度 ±1mm(指標目盛り刻み)
- ■設定位置 レール上のスケールによる (最小目盛り0.5) 指標線合わせ
- ■上下スライド量 400mm ■水平基準 気泡管付 ■本機寸法 66×100×500mm ■質量1.4kg 幅×奥行(フード除く)×高さ


#### [屋内・屋外兼用墨出し器シリーズ]

















### | ↑ 注 意 | 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- ■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を
- ■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります のでご了承ください。
- ■このカタログの内容は2015年3月現在のものです。

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8 TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

#### 本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

# Thakita

# 屋内・屋外兼用墨出し器

SK504GPZ [クロスライン・全周ろく&ラインポイント]





ー え ル 碕 セ ツ ト 付 価 格 インジケーター式 SK504GPZ+TK00LDG101 受光器▶ 標準小売価格 266,500円(税別) ※受光器セット「TKOOLDG101」は近日発売予定です。







- ●壁際さげふり"5cm"可能
- ●安定投射各レーザーにカスタムIC搭載
- ●市販二次電池使用可能(充電式ニッケル水素乾電池)
- ※1:本機は国際規格IEC61000-4-2のレベル4(自然界に存在する レベルの放電)をクリアしています
- ※2: IP値は防じん・防水性能を表示する国際規格です



両側から微調整ができます。



激しい放電から、本機を保護。



TKALV42150 標準小売価格2,900円(税別)

#### 充実のサービスネットワークでお客様をサポート。

屋内・屋外兼用墨出し器の調整・修理は、サービスセンターにて迅速にお応えします。アフターサービスのご用命は、お買い求めの販売店もしくは最寄りのマキタ営業所にお申し付けください。

# ご購入から1年間無償修理。

無償修理は、保証書の保証規定に従います。